

KCE 3 G

LIMPIDE ET DYNAMIQUE



L'enceinte centrale KELINAC KCE 3G associe limpidité et dynamique de tonalité afin d'optimiser votre système home cinéma ou multicanaux haute-fidélité.

Ebénisterie :

La KCE 3G est réalisée en médite de 19cm d'épaisseur. La rigidité est ainsi maximale. La finition est en placage « Calvados ».

L'amortissement interne est assuré par du feutre de 20mm d'épaisseur.

Haut-parleurs :

Les haut-parleurs de grave-médium [13cm] sont des modèles en papier traité. Ces haut-parleurs donnent une restitution musicale claire et dynamique avec un minimum de distorsion.

Le tweeter à dôme titane de 25mm allie légèreté, rigidité et vitesse de propagation très élevée.

Filtre :

Le filtre est un Linkwitz-Riley du 2ème ordre [12dB/octave] avec une coupure à 3500 Hz. Le câblage est réalisé « en l'air » et les liaisons avec du câble OFC de 2x2,5mm².

Les condensateurs sont des modèles polypropylène SCR.

Raccordement :

Le bornier permet le bi-câblage des grave-médiums et de l'aigu.

Rodage :

La restitution sonore sera optimum après environ 20 h de fonctionnement.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
Description	système 2 voies clos anti-magnétique
Haut-parleurs	2 x grave-médium 13cm Papier traité 1x tweeter 25mm titane
Réponse en fréquence (+/- 3dB)	70 Hz - 28000 Hz
Efficacité (2,8V/1m)	90dB
Impédance nominale	8 ohms
Fréquences coupures filtre	3,5 KHz
Puissance nominale	100 w
Puissance crête	200 w
Dimensions (H x L x P) cm	18,0 x 42,0 x 26,0
Poids	10 Kg
Finitions	Calvados



*Choisissez la couleur de vos enceintes. (250 possibilités)

Plus d'infos sur kelinac.com

Fabrication 100% Française - Garantie 10 ans

[*] les couleurs personnalisées ont un surcoût.